

BRAKE 500

Automotive Products Group

เบรก 500



Fluids for Brake and Clutch Systems

น้ำมันเบรก



BRAKE 500 : BRAKE 500 is a premium brake fluid for use in all type of brake and hydraulic clutch systems.

The boiling point is above 500 °F. The features are :

- Increased safety through minimized drop in boiling point
- Will not damage the rubber components and corrode the metal parts in the brake system
- Fully compatible and miscible with other brake fluids of similar specification

เบรก 500 : เบรก 500 เป็นน้ำมันเบรกคุณภาพสูงประเภท โพลีเอทิลีนไกลคอลอีเธอร์ ผสมสารเพิ่มคุณภาพ มีจุดเดือดสูงกว่า 500 °F ทนความร้อน และการใช้งานหนัก มีความหนืดพอเหมาะ ช่วยหล่อลื่นแม่พิมพ์ และระบบต่างๆ ได้ดี ไม่ทำอันตรายต่อลูกยาง และชิ้นส่วนโลหะต่างๆ ในระบบเบรกและคลัช

APPLICATION

- BRAKE 500 is suitable for passenger car, truck, bus and motorcycles

การใช้งานของ เบรก 500

ใช้ในระบบเบรก ทั้งแบบดรัม และแบบดิสก์ ของรถยนต์สมรรถนะสูงทุกชนิด เช่น รถกึ่ง, รถบรรทุก, รถยนต์โดยสาร, รถหัวลาก, รถแทรกเตอร์ ฯลฯ รวมทั้งระบบคลัชน้ำมันด้วย

MEET REQUIREMENT / ผ่านการทดสอบมาตรฐานต่างๆ

BRAKE 500 meets the following requirements :

- FMVSS 116 Grade DOT 3 and DOT 4
- SAE J-1703
- TISI 591-2528 (ม.อ.ก.)

TYPICAL INSPECTION / คุณสมบัติทั่วไปของ เบรก 500

PROPERTIES	METHOD	BRAKE 500
Color, ASTM		Report
Eq. Reflux Boiling Point, °C	SAE J 1703	255 Min
Wet Boiling Point, °C	SAE J 1703	165 Min
pH	SAE J 1703	7.0-11.5
Density, g/cm ³	SAE J 1703	1.010-1.055
Viscosity @ 100 °C, cSt.	SAE J 1703	1.5 Min

Caution : Brake fluid can damage vehicle paintwork and it must be washed off with water immediately.

It is also necessary to keep the container tightly sealed to prevent absorption of moisture.

Contamination with dirt, water, petroleum products or other materials may result in brake failure or costly repairs.

Packaging / บรรจุภัณฑ์ : 0.5 Litre / ลิตร, 1 Litre / ลิตร และ 200 Litres / ลิตร