

GREEN FLUSH

Automotive Products Group

กรีนฟลัช



Engine Flushing Oil

น้ำมันล้างเครื่อง

GREEN FLUSH : is a low viscosity oil designed to flush out sludge and carbon deposits from both gasoline and diesel engine including industrial machine.

กรีนฟลัช : ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง มีคุณสมบัติชะล้างสิ่งสกปรกต่างๆ ในเครื่องยนต์และเครื่องจักรกลโรงงานอุตสาหกรรม มีความหนืดต่ำ จึงใช้ล้างชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ และเครื่องจักร

APPLICATION

After drain crankcase oil or machinery lubricating oil, fill with GREEN FLUSH and run engine/machinery without load for 5-10 minutes. Then drain flushing oil out. Finally add normal crankcase oil or machinery lubricating oil and run equipment as usual.

วิธีการใช้งานของ กรีนฟลัช

หลังจากการถ่ายน้ำมันเครื่อง หรือ น้ำมันหล่อลื่นของเครื่องจักรแล้วโดยยังไม่ต้องเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง เติมกรีนฟลัช แล้วเดินเครื่องเบา 5-10 นาที ช่วงนี้ห้ามเร่งเครื่องให้มีความเร็วรอบสูงเด็ดขาด เพราะเครื่องยนต์จะเสียหายได้ เมื่อครบเวลา 5-10 นาทีแล้ว ให้ดับเครื่องและถ่ายน้ำมันล้างเครื่องออกจากเครื่องให้หมด เครื่องยนต์จะสะอาดขึ้น หลังจากนั้น จึงเติมน้ำมันเครื่อง หรือ น้ำมันหล่อลื่นเครื่องจักร และเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องใหม่ เพื่อใช้งานตามปกติ

TYPICAL INSPECTION / คุณสมบัติทั่วไปของ กรีนฟลัช

PROPERTIES	METHOD	GREEN FLUSH
Appearance	Visual	Bright & Clear
Color	ASTM D1500	Report
Density @ 15 °C, g/cm ³	ASTM D1298	Report
Flash Point (COC), °C	ASTM D92	205 Min
Pour Point, °C	ASTM D97	-6 Max
Kinematic Viscosity @ 40 °C, cSt.	ASTM D445	26-35
Viscosity Index	ASTM D2270	95 Min

Packaging / บรรจุภัณฑ์ : 18 Litres / ลิตร และ 200 Litres / ลิตร