

HYDRAULITE AW

Industrial Products Group

ไฮดรอลิก เอัดบลิอ



Premium Antiwear hydraulic Fluids
น้ำมันไฮดรอลิก



HYDRAULITE AW : is a high quality hydraulic oil anti-wear type made from of selected and carefully refined high-quality base stocks incorporating additives to improve the anti-wear, load-carrying, corrosion resistance, oxidation stability and separation/foaming properties. Excellent filterability, demulsification of water and high viscosity index allow operation under adverse condition and assure long oil service life.

ไฮดรอลิก เอัดบลิอ : เป็นน้ำมันไฮดรอลิกชนิดผสมสารต้านทานการสึกหรอมีค่าดัชนีความหนืดสูงทนต่อการรวมตัวกับออกซิเจนที่อุณหภูมิสูงๆ ลดการเกิดฟอง ทำให้น้ำมันมีอายุการใช้งานยาวนาน ป้องกันการสึกหรอของปั๊มและกระบอกไฮดรอลิก ป้องกันการกัดกร่อนและการเกิดสนิม

APPLICATION

HYDRAULITE AW is designed specially to meet the demanding heavy duty requirements of modern hydraulic equipment in which high-speed and high-pressure oil pump are used. It is also appropriated for air compressor. It can be used with hydraulic system in dumptruck, forklift, crane truck and construction equipment. However, it should not be used with pumps containing silver or bronze. HYDRAULITE AW can be used for general lubrication in bearings, gears, air compressor (piston type) and etc.

การใช้งานของ ไฮดรอลิก เอัดบลิอ 32, 46, 68, 100

- ระบบไฮดรอลิกในเรือเดินสมุทร รถดั้มพ์ รถยก รถเครน รถแทรกเตอร์ รถกรด
- ระบบไฮดรอลิกในงานอุตสาหกรรม หล่อชิ้นเครื่องอัดลม-แวกคัมบีชนิดลูกสูบ เกียร์อุตสาหกรรมความเร็วสูง งานเบา ระบบหล่อชิ้นแบร็งแบบหมุนเวียน และมอเตอร์ระบบไฮดรอลิกทั่วไป

MEET REQUIREMENT / ผ่านการทดสอบมาตรฐานต่างๆ

- Denison HF-0, HF-1, HF-2
- Vickers I-286-S, M-2950-S
- U.S. Steel 127, 136
- DIN 51524, Part 2 and 3
- Cincinnati Milacron P-68, P-69, P-70
- EATON I-286-S3

TYPICAL INSPECTION / คุณสมบัติทั่วไปของน้ำมัน ไฮดรอลิก เอัดบลิอ 32, 46, 68, 100

PROPERTIES	METHOD	HYDRAULITE AW			
		ISO 32	ISO 46	ISO 68	ISO 100
Appearance	Visual	Bright & Clear	Bright & Clear	Bright & Clear	Bright & Clear
Color	ASTM D1500	Report	Report	Report	Report
Density @ 15 °C, g/cm ³	ASTM D1298	Report	Report	Report	Report
Flash Point (COC), °C	ASTM D92	210 Min	215 Min	225 Min	235 Min
Foam Test (Seq II), mL/mL	ASTM D892	50/0 Max	50/0 Max	50/0 Max	50/0 Max
Pour Point, °C	ASTM D97	-6 Max	-6 Max	-6 Max	-6 Max
Kinematic Viscosity @ 40 °C, cSt.	ASTM D445	28.0-35.0	41.0-51.0	61.0-75.0	90.0-110.0
Viscosity Index	ASTM D2270	95 Min	95 Min	95 Min	95 Min
Copper Strip	ASTM D130	1B Max	1B Max	1B Max	1B Max

Packaging / บรรจุภัณฑ์ : 18 Litres / ลิตร