

INDUSTRIAL GEAR OGL

Industrial Products Group

เกียร์อุตสาหกรรม โอจีแอล



Special Industrial Gear Oil

น้ำมันหล่อลื่นเกียร์อุตสาหกรรมพิเศษ



INDUSTRIAL GEAR OGL : is composed of graphite, tackiness and extreme pressure additive. Anti-wear and heavy-loading properties are provided by the strength-film oil.

เกียร์อุตสาหกรรม โอจีแอล : เป็นน้ำมันเกียร์อุตสาหกรรมชนิดผสมกราไฟต์ สารช่วยยึดเกาะเกาะติด และสารเพิ่มคุณภาพรับแรงกดสูง ให้ฟิล์มสารหล่อลื่นช่วยป้องกันการสึกหรอของเฟืองเกียร์ในเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ต้องทำงานในสภาวะงานหนักหรือมีแรงกระแทก

APPLICATION

- Fit for lubricating and heat transferring in open gear which in low rotation speed
- Applicable for anti-rust by coating on the metal surface

การใช้งานของ เกียร์อุตสาหกรรม โอจีแอล 60, 200, 450

- เหมาะสำหรับการหล่อลื่นและระบายความร้อนเกียร์เปิดชนิดหมุนช้า พินเนียร์เกียร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ใช้ในโรงงานน้ำตาล และโรงงานบดแร่
- เหมาะสำหรับงานป้องกันสนิมโดยการทาบนชิ้นงานเหล็กที่เก็บไว้นาน

TYPICAL INSPECTION / คุณสมบัติทั่วไปของน้ำมัน เกียร์อุตสาหกรรม โอจีแอล

Properties	60	200	450
Appearance	Black	Black	Black
Viscosity @ 40 °C, cSt.	1350 Min	3800 Min	9000 Min
Viscosity@ 100 °C, cSt.	60 Min	200 Min	450 Min
Flash Point, °C	210 Min	200 Min	200 Min
Timken OK Load, Lbs	35 Min	50 Min	50 Min

Packaging / บรรจุภัณฑ์ : 200 Litres / ลิตร